

Fiche produit

Echelle automatique pour coffret Orbis MICROTEMP 200004

Marque: ORBIS

Référence: ORBIS OB200004



échelle automatique pour boîte de mécanisme universel pour installer après que le mécanisme de bouton-poussoir de série choisi pour l'installation. **Orbis Microtemp**

Caractéristiques :.

- E avec une installation à 2 fils
- délai de 30 secondes à 10 minutes.
- Commande par boutons-poussoirs.
- Convient à incandescence et/ou des lampes halogènes.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

échelle automatique 125-240V boîte Orbis Microtemp 200004 Caractéristiques.

- électronique avec l'installation 2 fils
- Timing 30 secondes à 10 minutes.
- Commande par boutons-poussoirs.
- Convient à incandescence et/ou des lampes halogènes.
- Installation de boîte de mécanisme caché, l'enregistrement, faux plafond, etc.
- Compatible avec tous les pousser sur le marché.
- Pas neutre. La phase et la nécessité que la lampe tourner

Caractéristiques: Tension 120/230 VAC. fréquence nominale 50-60 Hz coupure d'alimentation 1.5A/250VAC facteur de puissance = 1 Timing 30 de 10 min. Environ Température de fonctionnement -. 10 à 50 degrés Celsius caract_izq2 boutons lumineux Illimité les charges maximales recommandées:

- Incandescent 230 V: 25 W - 400 W

- Incandescent 120 V: 25 W - 200 W
- fluorescent: inappropriés
- Halogènes 12 V: 50 VA - 250 VA
- Halogenas 230 V: 18 W - 400 W
- Lampes (LFC): ne convient pas
- lampes à économie d'énergie (downlights): ne convient pas
- lampes LED: ne convient pas

protection IP 20 EN 60529 Installation

Caractéristiques

EAN	8426709100285
Fabricant	Orbis
Tension nominale (V)	125V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 13 septembre 2026