Fiche produit



Echelle automatique pour coffret Orbis MICROTEMP 200004

Marque: ORBIS

Référence: ORBIS OB200004

échelle automatique pour boîte de mécanisme universel pour installer après que le mécanisme de bouton-poussoir de série choisi pour l'installation. **Orbis Microtemp**

Caractéristiques :.

- E avec une installation à 2 fils
- délai de 30 secondes à 10 minutes.
- Commande par boutons-poussoirs.
- Convient à incandescence et/ou des lampes halogènes.

Voir le produit en ligne

Description

échelle automatique 125-240V boîte Orbis Microtemp 200004 Caractéristiques.

- électronique avec l'installation 2 fils
- Timing 30 secondes à 10 minutes.
- Commande par boutons-poussoirs.
- Convient à incandescence et/ou des lampes halogènes.
- Installation de boîte de mécanisme caché, l'enregistrement, faux plafond, etc.
- Compatible avec tous les pousser sur le marché.
- Pas neutre. La phase et la nécessité que la lampe tourner

Caractéristiques: Tension 120/230 VAC. fréquence nominale 50-60 Hz coupure d'alimentation 1.5A/250VAC facteur de puissance = 1 Timing 30 de 10 min. Environ
Température de fonctionnement -. 10 à 50 degrés Celsius caract_izq2 boutons lumineux Illimité les charges maximales recommandées:

- Incandescent 230 V: 25 W - 400 W

- Incandescent 120 V: 25 W - 200 W
- fluorescent: inappropriés
- Halogènes 12 V: 50 VA - 250 VA
- Halogenas 230 V: 18 W - 400 W
- Lampes (LFC): ne convient pas
- lampes à économie d'énergie (downlights): ne convient pas
- lampes LED: ne convient pas

protection IP 20 EN 60529 Installation

Caractéristiques

EAN	8426709100285
Fabricant	Orbis
Tension nominale (V)	125V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 31 octobre 2026