

Fiche produit

Déverrouillage standard 540ND-412-S MAX FERMAX 30591

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 30591



Incorporer. Le déverrouillage électrique intégré de la serrure est un dispositif qui est installé dans le cadre de la porte pour contrôler son ouverture depuis un endroit éloigné au moyen d'un appareil électrique. Dans un système de portier électronique, il est possible d'activer l'ouvre-porte à l'entrée du bâtiment et d'autoriser l'accès des visiteurs depuis le téléphone ou le moniteur de la maison en appuyant sur le bouton «clé» de l'ouvre-porte. Un ouvre-porte encastré est composé d'un mécanisme électrique et d'une armature.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le déverrouillage électrique intégré de la serrure est un dispositif qui est installé dans le cadre de la porte pour contrôler son ouverture depuis un endroit éloigné au moyen d'un appareil électrique. Dans un système de portier électronique, il est possible d'activer l'ouvre-porte à l'entrée du bâtiment et d'autoriser l'accès des visiteurs depuis le téléphone ou le moniteur de la maison en appuyant sur le bouton «clé» de l'ouvre-porte. Un déverrouillage encastré est composé d'un mécanisme électrique et d'une armature. Réversible (DIN droite ou DIN gauche). Il permet l'ouverture aussi bien vers la droite que vers la gauche. Symétrique. Il permet de changer de main tout en conservant la symétrie du corps. REGLEMENTATION DIN REGLEMENT DIN définit le sens d'ouverture de la porte et désigne le type de déverrouillage installé. En regardant la porte du côté où les charnières sont visibles: -Si les charnières sont à gauche de l'observateur, il s'agit d'un déverrouillage DIN gauche. -Si les charnières sont à droite de l'observateur, il s'agit d'un déverrouillage DIN droit. Il existe plusieurs types de mécanismes de déverrouillage, cela dépend du TYPE DE FONCTIONNEMENT requis. TYPE N-412_NORMAL 12Vdc: • N-412 (Fonctionnement normal et activation à 12 Vdc): le verrou le déverrouille tant qu'une tension de 1 lui est appliquée 2 Vdc. D DEVERROUILLAGE Le déverrouillage comprend un levier de déverrouillage manuel, qui inhibe son fonctionnement, permettant un accès libre. VERROU MAX RÉGLABLE: Le déverrouillage comprend un loquet réglable, permettant un ajustement exact entre le loquet et le loquet de la serrure, avec une marge de 4 mm. Permet au vantail de ne pas appuyer sur le loquet de déverrouillage. Cadre d'encastrement Type S.

Caractéristiques

EAN	8424299305912
Fabricant	FERMAX

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 29 septembre 2026