

Fiche produit

Module lecteur de proximité FERMAX 7440

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 7440



Lecteur qui permet d'ouvrir la porte en rapprochant une carte de proximité ou un porte-clés. Seules les cartes ou télécommandes autorisées activeront l'appareil et aucun contact physique n'est nécessaire. Lecteur et contrôleur intégrés dans le même module. Il nécessite un contrôleur de porte pour sa connexion et son fonctionnement. Confirmation acoustique et visuelle au moyen de LED de signalisation de l'acceptation ou du rejet de la carte présentée. Module de contrôle d'accès, à intégrer dans les panneaux de portier/portier vidéo Skyline et Cityline. Recommandé pour l'intérieur et l'extérieur.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

DESCRIPTION * Lecteur qui permet d'ouvrir la porte lorsqu'une carte de proximité ou un porte-clés est rapproché. Seules les cartes ou les porte-clés autorisés activeront l'appareil. Aucun contact physique n'est nécessaire. * Lecteur de proximité qui, au moyen d'une configuration de dipswitches (SW2) qu'il intègre, peut fonctionner dans un système autonome ou centralisé. Configuration en AUTONOME. * Capacité pour jusqu'à 400 cartes utilisateurs ou porte-clés. * Lecteur et contrôleur intégrés dans le même module. Configuration en MDS-AC Plus CENTRALISÉ. * Lecteur de proximité d'une capacité jusqu'à: - 1020 cartes utilisateur/porte-clés avec l'unité centrale MDS (réf.2405). - 2048 cartes utilisateurs/porte-clés avec l'unité centrale AC Plus (réf.4410) . * Lecteur et contrôleur intégrés dans le même module. Configuration en tant que CENTRALISÉ avec Wiegand 26 ou protocole Data/Clock. * Au démarrage du lecteur s'il est en mode: - Wiegand-26, la LED «+» s'allumera pendant 1 seconde. - Données/Horloge, la LED «-» s'allumera pendant 1 seconde. * Lecteur de proximité avec capacité supérieure à: - carte 1020 Etas/porte-clés utilisateur avec l'unité centrale MDS (réf. 2405). - 2048 cartes utilisateur/porte-clés avec l'unité centrale AC Plus (réf.4410). * Nécessite un contrôleur de porte (réf.4420) pour le raccordement et le fonctionnement. < br/> * Confirmation acoustique et visuelle au moyen de LED de signalisation de l'acceptation ou du rejet de la carte présentée. * Module de contrôle d'accès, à intégrer dans les portiques SKYLINE et CITYLINE. * Recommandé pour l'intérieur et l'extérieur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Caractéristiques techniques AUTONOME: - Non nécessite une carte-lecteur de contact physique.

Caractéristiques

EAN	8424299074405
Fabricant	FERMAX

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 26 octobre 2026