

Fiche produit

**Bloc différentiel QUICK VIGI
IC60 2P 25A 300mA-AC**

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Q14225



Bloc différentiel Vigi iC60, 2P, 25A, 300mA, classe AC, degré de protection IP20, 50/60 Hz, sans protection contre les surtensions. Il a un indicateur de déclenchement. Clip de montage réglable et montage sur rail DIN. Connexion électrique au MCB enfichable. Longueur de câble nu 14 mm (en bas). Dimensions : 91x27x73,5 mm. Avec un poids de 0,165 kg et blanc. Bénéfices : Découvrez le nouveau disjoncteur rail DIN iC60Acti9 jusqu'à 40A. La nouvelle référence dans le domaine de la distribution de terminaux. Facile à sélectionner et à installer avec des connexions robustes et des bornes ergonomiques et sûres (2 fois le couple de serrage standard). Respectueux de l'environnement, car ses composants sont 100% recyclables et récupérables. Applications : Borne de distribution basse tension, protection des circuits électriques de tous les bâtiments tertiaires et industriels, toutes applications, notamment réseaux et ambiances polluées, protection des tableaux moteurs, protection des circuits à courant continu.

[Voir le produit en ligne](#)**Caractéristiques**

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	25
Sensibilité	300 mA
EAN	3606480393426
Fabricant	Schneider
Pas de. des pôles	2P
Référence	SCHNEIDER A9Q14225

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 15 octobre 2026