Fiche produit

Bloc différentiel QUICK VIGI IC60 4P 25A 300mA-AC

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO A9Q14425

Bloc différentiel Vigi iC60, 4P, 25A, 300mA, classe AC, IP20, 50/60 Hz, sans protection contre les surtensions et avec indicateur de déclenchement. Clip de montage réglable et montage sur rail DIN. Connexion électrique au MCB enfichable. Longueur de câble nu 14 mm (en bas). Tension nominale de fonctionnement : 400 V AC 50/60 Hz selon EN 61009-1, 400/415 V AC 50/60 Hz selon IEC 61009-1, normes : IEC 61009-1, EN 61009-1. Dimensions : 91x54x73,5 mm. Avec un poids de 0,245 kg et blanc.

Voir le produit en ligne

Caractéristiques

Fréquence	50/60 Hz
Courant nominal (A)	25
Sensibilité	300 mA
Courbe	C
EAN	3606480393501
Fabricant	Schneider
Pas de. des pôles	4P
Référence	SCHNEIDER A9Q14425
La section du câble	5
Tension nominale (V)	380V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 14 septembre 2026