

Fiche produit

Régulateur pour lampes led avec bornes

Marque: DINUY

Référence: DINUY RE PLA LE3



- Régulateur, au format tablette, spécialement développé pour contrôler les lampes LED dimmables.
- Compatible avec :
 - Lampes LED 230 V dimmables en début de phase.
 - Lampes LED 230V dimmables en fin de phase.
 - Lampes LED 12V dimmables avec transformateur électronique.
- Commande au moyen de boutons poussoirs conventionnels : appuis courts allumer/éteindre et appuis longs dim.
- Fonction mémoire : lors de l'allumage avec le bouton, les luminaires reviennent au même niveau qu'avant leur extinction.
- Format plat. Montage dans un boîtier de registre.
- Possibilité de régler le niveau minimum de régulation des lampes, en évitant les scintillements intempestifs ou l'extinction à des niveaux faibles.
- Protégé contre les surcharges et les courts-circuits. Il intègre une protection thermique qui réduit l'intensité de la lumière en cas de surchauffe.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Référence produit RE PLA LE3
Tension d'alimentation (V) 230VAC
Fréquence (Hz) 50/60
Consommation propre 2VA
Puissance maximale (VA) 0
Type de charge Lampes LED dimmables

Lampes LED 230V dimmables en début de phase 4W ~ 100W
Lampes LED 230V dimmables en fin de phase 4W ~ 350W
Lampes LED dimmables 12V avec transformateur électronique 6 transformateurs x 50W et 1 lampe/transformateur ou 3 transformateurs x 100W et 1 lampe/transformateur
Courant d'absorption maximum par 1/10V (mA) 0
Nombre maximum d'appareils 0
Commande par bouton poussoir
/>Nombre maximum de boutons poussoirs lumineux 3
Nb de modules 0
Type de bornes de connexion Vis imperdables
Section de câble (mm²) 2,5
Température de stockage (°C) (min) - 30
Température de stockage (°C) (max) 70
Boîtier d'enregistrement de l'installation
Température de fonctionnement (°C) (min) 0
Température de fonctionnement (°C) (max) 40
Protection de l'environnement IP20 selon UNE 20324
Selon les directives Low Tension 2014/35/UE ; Compatibilité électromagnétique 2014/30/EU ; 2011/65/UE
Conformément à la norme UNE-EN 60669-1:2018 ; UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010, +/A12:2011 ; UNE-EN 60669-2-3:2007

Caractéristiques

EAN	8422447015775
Fabricant	Dinuy
Tension nominale (V)	12/230

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 28 octobre 2026