

Fiche produit

Régulateur pour lampes led 2 fils

Marque: DINUY

Référence: DINUY RE PLA LEO



- Régulateur, au format tablette, spécialement développé pour le contrôle des lampes LED dimmables, sans avoir besoin du Neutre, avec 2 fils.
- Compatible avec :
 - Lampes LED 230V dimmable en début de phase.
 - Lampes LED 230V réglables en fin de phase.
 - Lampes LED 12V avec transformateur électronique.
- Commande par boutons classiques : appuis courts allumer/éteindre et appuis maintenus dim.
- Fonction mémoire : lors de l'allumage avec le bouton, les luminaires reviennent au même niveau qu'avant leur extinction.
- Format extra-plat, uniquement 12 mm d'épaisseur. Montage dans un boîtier de mécanisme, derrière le bouton.
- Possibilité de régler le niveau de gradation minimum des lampes, évitant les scintillements intempestifs ou l'extinction à des niveaux bas.
- Protégé contre les surcharges et les courts-circuits. Il intègre une protection thermique qui réduit l'intensité de la lumière en cas de surchauffe.
- Application : installations où vous souhaitez faire varier l'intensité des lampes LED et n'en avez pas, ou il est difficile d'amener le Neutre au variateur.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Référence produit RE PLA LEO
Tension d'alimentation (V) 230VAC

Fréquence (Hz) 50/60
Consommation propre 0,7W
Puissance maximale (VA) 0
Type de charge Lampes LED dimmables
Lampes LED 230V dimmables en début de phase 4W ~ 80W
Lampes LED 230V dimmables en fin de phase 4W ~ 200W
Lampes LED 12V dimmables avec transformateur électronique 4 transformateurs x 50W et 1 lampe/transformateur ou 2 transformateurs x 100W et 1 lampe/transformateur
Courant d'absorption maximum par 1/10V (mA) 0
Nombre maximum d'appareils 0
Commande par bouton poussoirNombre maximum de boutons-poussoirs lumineux 0
Nombre de modules 0
Section de câble (mm2) 0
Température de stockage (°C) (min) -30
Température de stockage (°C) (max) 70
Boîte de mécanisme d'installation
Température de fonctionnement (°C) (min) 0
Température de fonctionnement (°C) (max) 40
Protection environnementale IP20 selon UNE 20324
Conformément aux Directives Directive Basse Tension 2014/35/EU ; Compatibilité électromagnétique 2014/30/EU ; 2011/65/EU
Conformément à UNE-EN 60669-2-1:2005, +erratum:2008, +/A1:2010, +/A12:2011

Caractéristiques

EAN	8422447015690
Fabricant	Dinuy

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 26 octobre 2026