Fiche produit



Minuterie électronique de l'usine 400W 230V régulateur

Marque: DINUY

Référence: DINUY MI PLA 001R

• Minuterie électronique pour installation dans le boîtier du mécanisme.
• Connexion à 2 fils, n'a pas besoin du Neutre.
• Valable pour incandescence et halogène. Il ne supporte pas les LED, Basse Consommation, Fluorescence, Extracteurs, etc.
• Activation au moyen de boutons poussoirs non lumineux classiques.
• Il dispose de 2 modes de fonctionnement : Minuterie réinitialisable ou télérupteur temporisé.

Voir le produit en ligne

Description

Référence produit MI PLA 001R
Tension d'alimentation (V) 230VAC
Fréquence (Hz) 50
Consommation propre 5VA
Lampes LED (W) 0
Incandescence et Halogène 230V (W) 400
Halogène 12V avec transformateur électronique (W) 400
Halogène avec transformateur ferromagnétique (W) 320
Lampes fluorescentes (W) 0
Lampes fluorescentes (VA) 0
Contacteur autorisé Non
Passage à zéro Non
Installation 2 fils
Éclairage permanent Non
Avertissement d'arrêt Non
Temporisation minimale (secondes) 30
Temporisation maximale (minutes) 10

Télécommande temporisée OUI
Boutons poussoirs lumineux OUI (Maximum 3 Unités)
Température de fonctionnement (ºC) (min) 0
Température de fonctionnement (ºC) (max) 40
LED lumineuse permanente Non
Boîtier de mécanisme de montage
Protection de l'environnement IP20 selon UNE20324
Conformément à UNE-EN60669-2-1 et UNE -EN60669-2- 3

Caractéristiques

EAN	8422447011296
Fabricant	Dinuy
Tension nominale (V)	230V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 19 novembre 2026