Fiche produit



Interrupteur différentiel DX3 2/40/30AC

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 411505

Le différentiel DX3 2/40/30AC est un interrupteur différentiel bipolaire avec une sensibilité de 30 mA et une capacité de 40A. Il est conforme à la norme UNE EN 61008-1 et est de type AC, ce qui lui permet de détecter les défauts des composants alternatifs dans les circuits électriques.

Caractéristiques techniques :

- Type : différentiel DX3-ID
- Pôles : bipolaire
- Tension nominale : 230 V~
- Sensibilité : 30 mA
- Courant nominal : 40 A
- Nombre de modules : 2
- Conforme à la norme UNE EN 61008-1
- Type AC : détecte les défauts de composants alternatifs
- Type A : détecte les défauts des composants AC et DC (circuits spécialisés : cuisinières, plaques de cuisson, machines à laver, etc.)
- Type Hpi : détecte les défauts des composants AC et DC (type A) avec une immunité accrue aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, coups de foudre, lampes fluorescentes, etc.)
- Type B : détecte les défauts des composants AC et DC et les défauts DC sans ondulation (machines à variation régulation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appels, matériel médical, etc.)
- Convient aux auxiliaires, commandes motorisées et modules de raccordement DX³ (sauf Type B)
- Vis/vis : entrée supérieure et sortie inférieure par bornes à vis.

Voir le produit en ligne

Caractéristiques

Haute	77,8
Largeur	35,6
Sensibilité	30 mA
Courbe	C
EAN	3245064115056
Fabricant	Legrand
L'intensité	40
Nombre d'éléments	2
Pas de. des pôles	2P
Poids (kg)	0,21
Protection	IP20
Tension nominale (V)	230V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 3 novembre 2026