Fiche produit



Interrupteur différentiel DX3 2/63/30AC

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 411506

Le différentiel DX3 2/63/30AC est un interrupteur différentiel bipolaire 230V~ avec une sensibilité de 30mA et une intensité nominale de 63A. Il est conforme à la norme UNE EN 61008-1 et dispose de connexions d'entrée supérieure et de sortie inférieure via des bornes à vis. De plus, il dispose des types de détection de défauts suivants :

- Type AC : détecte les défauts de composants alternatifs.
- Type A : détecte les défauts de composants alternatifs et continus (circuits spécialisés) .
- Type Hpi : détecte les défauts des composants AC et DC (type A) avec une immunité accrue aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés).
- Type B : détecte les défauts des composants alternatifs et continus composants et défauts en courant continu sans ondulation.
- Nombre de modules : 2.
- Convient aux auxiliaires, commandes motorisées et modules de connexion DX³ (sauf Type B).
- Connexion vis/vis : entrée supérieure et sortie inférieure par bornes à vis.

Voir le produit en ligne

Caractéristiques

Haute	77,8
Largeur	35,6
Sensibilité	30 mA
Courbe	C
EAN	3245064115063
Fabricant	Legrand
L'intensité	63

Nombre d'éléments	2
Pas de. des pôles	2P
Poids (kg)	0
Protection	IP20
Tension nominale (V)	230V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 15 novembre 2026