

Fiche produit

Interrupteur différentiel DX3 2/63/30AC

Marque: LEGRAND

Référence: LEGRAND 411506



Le différentiel DX3 2/63/30AC est un interrupteur différentiel bipolaire 230V~ avec une sensibilité de 30mA et une intensité nominale de 63A. Il est conforme à la norme UNE EN 61008-1 et dispose de connexions d'entrée supérieure et de sortie inférieure via des bornes à vis. De plus, il dispose des types de détection de défauts suivants :

- Type AC : détecte les défauts de composants alternatifs.
- Type A : détecte les défauts de composants alternatifs et continus (circuits spécialisés) .
- Type Hpi : détecte les défauts des composants AC et DC (type A) avec une immunité accrue aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés).
- Type B : détecte les défauts des composants alternatifs et continus composants et défauts en courant continu sans ondulation.
- Nombre de modules : 2.
- Convient aux auxiliaires, commandes motorisées et modules de connexion DX³ (sauf Type B).
- Connexion vis/vis : entrée supérieure et sortie inférieure par bornes à vis.

[Voir le produit en ligne](#)

Caractéristiques

Haute	77,8
Largeur	35,6
Sensibilité	30 mA
Courbe	C
EAN	3245064115063
Fabricant	Legrand
L'intensité	63

Nombre d'éléments	2
Pas de. des pôles	2P
Poids (kg)	0
Protection	IP20
Tension nominale (V)	230V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 1 octobre 2026