

Fiche produit

Soudeuse électrique à onduleur mma 120a

Marque: COFAN

Référence: COF 09005101



Circuit demi-pont avec technologie avancée d'onduleur IGBT, sortie CC, haute efficacité, économie d'énergie. Avec protection des indicateurs OC et OH et démarrage à chaud. Portable et léger, facile à transporter. Utilisation particulière pour les opérations en hauteur, l'agriculture, le bricolage, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. N° RII-AEE de Cofan La Mancha ; 7038.

- Tension d'entrée nominale : AC220V±10%
- Courant d'entrée nominal : 17 A
- Capacité d'entrée nominale : 4,79 KVA
- Courant/tension de sortie nominal : 120 A/24,8 V
- Plage de courant de sortie : 20~120 A
- Tension à vide (V) : 59 V
- Rendement : 85 %
- Facteur de puissance (cos F) : 0,73
- Classe de protection : IP21S
- Classe d'isolation : F
- Cycle de service nominal : 40 % (40 °C)
- Taille d'électrode standard : 1,2 ~ 3,2 mm
- Dimensions : 235 x 130 x 235 mm
- Poids [kg] : 3,88
- Fonctions : Démarrage à chaud. Fonction électrode antiadhésive, protection thermique.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Soudeuse électrique à onduleur mma 120a

La soudeuse électrique à onduleur mma 120a est un outil de soudage portable et léger, idéal pour les

opérations en hauteur, l'agriculture et le bricolage en intérieur comme en extérieur. extérieurs. Grâce à la technologie avancée d'onduleur IGBT, cette soudeuse offre une sortie CC à haut rendement et à économie d'énergie. Il dispose d'un indicateur de protection OC et OH, ainsi que d'un démarrage à chaud pour faciliter son utilisation. Avec une tension d'entrée nominale de 220 V CA $\pm$ 10 %, un courant d'entrée nominal de 17 A et une capacité d'entrée nominale de 4,79 KVA, cette soudeuse offre un courant/tension de sortie nominal de 120 A/24,8 V. Avec un cycle de service nominal de 40 % à 40 °C, cette soudeuse dispose également de fonctions telles que le démarrage à chaud, la fonction d'électrode antiadhésive et la protection thermique.

- Tension d'entrée nominale : AC220V $\pm$ 10%
- Courant d'entrée nominal : 17 A
- Capacité d'entrée nominale : 4,79 KVA
- Courant/tension de sortie nominal : 120 A/24,8 V
- Sortie plage de courant : 20~120 A
- Tension à vide (V) : 59 V
- Efficacité : 85 %
- Facteur de puissance (cos F) : 0,73
- Classe de protection : IP21S
- Classe d'isolation : F
- Fonctionnement nominal : 40 % (40 °C)
- Taille d'électrode standard : 1,2 ~ 3,2 mm
- Mesures : 235 x 130 x 235 mm
- Poids [kg] : 3,88
- Fonctions : Hot start, fonction électrode antiadhésive, protection thermique

Caractéristiques

Haute	28,00
Largeur	24,00
EAN	8445187253382
Poids (kg)	5,12
Profondeur	38,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance