

Fiche produit

Soudeuse électrique à onduleur MMA 200A

Marque: COFAN

Référence: COF 09005121



Circuit en pont complet avec technologie avancée d'onduleur IGBT, sortie CC, haute efficacité, économie d'énergie. Puissance de sortie Stable, arc continu et faibles éclaboussures. Faible usure de ses composants et longue durée de vie. Avec fonctions HOT START, LIFT TIG, VRD, ARC-FORCE et ANTI-STICK à régulation manuelle. Capable de souder dans la plupart des industries et dans tous les domaines du soudage de précision, ainsi que du soudage de plaques minces, etc. N° RII-AEE de Cofan La Mancha ; 7038

- Tension d'entrée nominale : AC220V $\pm 10\%$
- Courant d'entrée nominal : 33 A
- Capacité d'entrée nominale : 9 KVA
- Courant/tension de sortie nominal : 200 A/28 V
- Plage de courant de sortie : 20 ~ 120 A
- Tension à vide (V) : 95 V
- Rendement : 85%
- Facteur de puissance (cos F) : 0,73
- Classe de protection : IP21S
- Classe de protection Isolation : F
- Cycle de service nominal : 60 % (40°C)
- Taille d'électrode standard : 1,2~5,0 mm
- Taille d'électrode en cellulose : E6010/E6011/E7018 1,2~4,0 mm
- Dimensions : 370 x 150 x 275 mm
- Poids [kg] : 6,2
- Fonctions : Hot start, fonction électrode antiadhésive, VRD, TIG LIFT, protection thermique.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Soldador Inverter Eléctrico mma 200a

El Soldador Inverter Eléctrico mma 200a es una herramienta de soldadura avanzada con tecnología de inversor igbt que ofrece una salida de CC de alta eficiencia y ahorro d'energíe. Avec une puissance de sortie stable, un arc continu et de faibles projections, cette soudeuse présente une faible usure des composants et une longue durée de vie. Avec des fonctions telles que HOT START, LIFT TIG, VRD, ARC-FORCE et ANTI-STICK à régulation manuelle, il est capable de souder dans une grande variété d'industries et de domaines de soudage de précision, y compris le soudage de plaques minces.

- Tension d'entrée nominale : 220 V CA ±10 %
- Courant d'entrée nominal : 33 A
- Capacité d'entrée nominale : 9 KVA
- Courant/Tension de sortie nominale : 200 A/28 V
- Plage de courant de sortie : 20~120 A
- Tension à vide (V) : 95 V
- Efficacité : 85 %
- Facteur de puissance (cos F) : 0,73
- Classe de protection : IP21S
- Classe d'isolation : F
- Facteur de service nominal : 60 % (40 °C)
- Taille d'électrode standard : 1,2~5,0 mm
- Taille d'électrode en cellulose : E6010/E6011/E7018 1,2~4,0 mm
- Mesures : 370 x 150 x 275 mm
- Poids [kg] : 6,2
- Fonctions : Hot start, fonction électrode antiadhésive, VRD, TIG LIFT, protection thermique.

Caractéristiques

Haute	34,00
Largeur	27,00
EAN	8445187253399
Poids (kg)	8,625
Profondeur	45,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 2 octobre 2026