

Fiche produit

Soudeuse électrique à onduleur mma-160a/Tig-200

Marque: COFAN

Référence: COF 09005141



Onduleur de soudage TIG/MMA, ou simplement TIG. Portable et léger, facile à transporter. Technologie avancée d'onduleur IGBT avec économie d'énergie. Soudage TIG avec électrode en tungstène fondu avec méthode d'amorçage d'arc HF sans contact qui évite les brûlures sur les pièces minces. Le gaz après le flux peut s'égaliser entre 1 et 10 secondes, ce qui permet de parfaire la soudure. Avec indicateur de protection OC et OH qui prolonge la durée de vie de l'onduleur. Capable de souder l'acier inoxydable, les métaux non ferreux, les métaux alliés faciles à pivoter et d'autres alliages. N° RII-AEE de Cofan La Mancha ; 7038

- Tension d'entrée nominale : AC220V $\pm$ 15%
- Courant d'entrée nominal : MMA : 35,8 A TIG : 36,4 A
- Entrée nominale capacité : MMA : 7,8 KVA TIG : 200/18
- Courant/tension de sortie nominal : MMA : 160 A/26,4 V TIG : 10-200A
- Tension à vide (V) : 65 V
- Rendement : 85%
- Facteur de puissance (cos F) : 0,73
- Classe de protection : IP21S
- Classe d'isolation : F
- Cycle de service nominal : 40 % (40°C)
- Taille d'électrode standard : 1,2~4,0 mm
- Taille d'électrode en tungstène : 1,6/2,4/3,2 mm
- Dimensions : 380 x 155 x 280 mm
- Poids [kg] : 8,2
- Fonctions : Home HF, arc sans contact, protection thermique, TIG/MMA

[Voir le produit en ligne](#)

Caractéristiques

Haute	35,00
Largeur	28,00
EAN	8445187253405
Poids (kg)	11,85
Profondeur	45,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 16 septembre 2026