

Fiche produit

Tournevis Cr-Molybdène avec Hexagonal SI-6.5x150

Marque: COFAN

Référence: COF 09506037



Tournevis plat de mécanicien DIN 5265 avec six pans sur la tige, modèle Comfort plus et empreinte de 5,5 mm à 8 mm et longueur maximale de 32 centimètres. Avec une pointe magnétique, les composants et pièces ne seront pas perdus. Vous pouvez gagner beaucoup de temps lors de l'insertion des vis. La poignée a une prise antidérapante et confortable. Fabriqué en acier au chrome vanadium et au molybdène avec la tige chromée qui assure la durabilité du tournevis. Le matériau thermoplastique assure une résistance au glissement et des performances élevées de la poignée.

- Modèle : SL - 6.5
- Longueur de la tige [mm] : 150
- Longueur totale [mm] : 257

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Tournevis Cr-Molybdène à six pans creux SI-6,5x150

Le tournevis plat de mécanicien DIN 5265 avec six pans sur la tige, modèle Comfort plus, est un outil de haute qualité. qualité et durabilité. D'une longueur maximale de 32 centimètres et d'une pointe magnétique, ce tournevis facilite l'insertion des vis et évite la perte de composants et de pièces. Sa poignée antidérapante et confortable garantit une prise en main sûre et confortable lors de l'utilisation. Fabriqué en acier au chrome vanadium et molybdène, doté d'une tige chromée, ce tournevis est résistant et fiable. Le matériau thermoplastique de la poignée assure des performances élevées et une résistance au glissement.

- **Modèle** : SL - 6,5
- **Longueur de la tige [mm]** : 150
- **Longueur totale [mm]** : 257

Caractéristiques

Haute	4,00
Largeur	3,50
EAN	8445187067309
Poids (kg)	0,113
Profondeur	31,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 30 octobre 2026