

Fiche produit

Spray Mousse Polyuréthane 750ml

Marque: COFAN

Référence: COF 15500110



Mousse polyuréthane projetée à faible foisonnement avec isolation acoustique et thermique. Excellente adhérence sur n'importe quelle surface. Réservoir de 750 ml. Il s'agit d'une mousse de polyuréthane auto-expansive, dotée d'une structure de haute qualité qui durcit en réagissant avec l'humidité de l'air. Il est facile à utiliser et, une fois durci, sert d'isolant thermique et acoustique doté d'excellentes propriétés adhésives. La mousse durcie sèche de manière rigide et peut être coupée et poncée, mais elle est sensible aux rayons UV et à la lumière directe du soleil. Haut rendement.

DANGER Alcanes, C14-17, chlore ; Diisocyanate de diphenylméthane, isomères/homologues. H362 : Peut nuire aux enfants allaités. H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H315 : Provoque une irritation cutanée. H334 : Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. H317 : Peut provoquer une réaction allergique cutanée. H351 : Susceptible de provoquer le cancer. H335 : Peut provoquer une irritation respiratoire. H373 : Peut causer des dommages aux organes en cas d'exposition prolongée ou répétée. H229 : Récipient sous pression : Peut éclater s'il est chauffé. H222 : Aérosol extrêmement inflammable. H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

- Extensibilité : Max 30 %
- Formation de peau : 30-40 min
- Séchage au toucher : 10-14 min
- Résistance à la rupture : 10 N/cm2
- Résistance à la compression (DIN 53421) : 1,5 N/cm2

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Mousse polyuréthane pulvérisée 750 ml

La mousse polyuréthane pulvérisée à faible foisonnement offre une excellente isolation acoustique et thermique, avec une capacité d'expansion maximale de 30 %. Sa structure de haute qualité durcit en réagissant avec l'humidité de l'air, offrant une adhérence exceptionnelle sur n'importe quelle surface. Dotée d'un réservoir de 750 ml, cette mousse auto-expansible est facile à utiliser et une fois durcie, elle devient un isolant thermique et acoustique aux propriétés adhésives exceptionnelles. Il sèche difficilement et peut être coupé et poncé, mais il est sensible aux ultraviolets et à la lumière directe du soleil. Avec une formation de peau de 30 à 40 minutes, sèche au toucher en 10 à 14 minutes, une résistance à la rupture de 10 N/cm2 et une résistance à la compression de 1,5 N/cm2, cette mousse de polyuréthane offre de hautes performances pour diverses applications.

Caractéristiques

Haute	34,00
Largeur	7,00
EAN	8445187250220
Poids (kg)	0,888
Profondeur	7,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 19 octobre 2026