

Fiche produit

Pompe rotative pour huile et carburant

Marque: COFAN

Référence: COF 31001016



cofan

Utilisation recommandée pour les produits à base de pétrole et de carburant diesel. Ne pas utiliser avec des solvants, des produits à base d'eau, des alcalins et des acides. Valable pour les fûts de 50 à 205 litres. Viscosité maximale : 2000 SSU. Débit : 38 LPM (10 GPM) à 120 tr/min.

- Longueur [m] : Tuyau 1,8 m.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Pompe rotative pour huile et carburant

La pompe rotative pour huile et carburant est idéale pour les produits à base de pétrole et de carburant diesel. Conçue pour être utilisée dans des fûts de 50 à 205 litres, cette pompe ne doit pas être utilisée avec des solvants, des produits à base d'eau, alcalins ou acides. Avec une viscosité maximale de 2 000 SSU et un débit de 38 LPM (10 GPM) à 120 tr/min, cette pompe est efficace et fiable pour votre application.

- Utilisation recommandée pour les produits à base de pétrole et de diesel. produits carburant
- Ne pas utiliser avec des solvants, des produits à base d'eau, des alcalins et des acides
- Valable pour des fûts de 50 à 205 litres
- Viscosité maximale : 2000 SSU
- Débit : 38 LPM (10 GPM) à 120 tr/min
- Longueur du tuyau : 1,8 m

Caractéristiques

Haute	20,00
Largeur	25,00
EAN	8445187161632
Poids (kg)	10,165

Profondeur	66,00
------------	-------

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 17 septembre 2026