

Fiche produit



Appliquer IP54 Ouvert LED 2x5W 4000K Anthracite

Marque: CRISTALRECORD

Référence: CR 43-410-10-182

L'**Applique Murale IP54 Open LED 2x5W 4000K Anthracite** est une solution polyvalente et efficace pour éclairer vos espaces aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Avec un indice de protection IP54, il est résistant à l'eau, ce qui le rend idéal pour les espaces extérieurs. Cette applique murale LED vous permet de réguler le faisceau lumineux grâce à ses deux sources lumineuses et ses languettes rabattables à l'intérieur, vous permettant de créer différents environnements avec un grand confort optique grâce à sa technologie de réduction du scintillement. Avec une puissance totale de 10W (5W par source lumineuse) et un flux lumineux de 700 lumens, cette applique offre un éclairage efficace. Elle est disponible en deux finitions : blanc texturé ou gris anthracite, et propose deux tons de lumière au choix entre lumière neutre ou lumière chaude.

Principales Caractéristiques Techniques :

- **Degré de protection IP54** : Résistant à l'eau, adapté à l'extérieur
- **Régulation du faisceau lumineux** : Languettes rabattables pour créer différents environnements
- **Puissance totale** : 10 W (5 W par source lumineuse)
- **Flux lumineux** : 700 lumens
- **Matériau** : Aluminium

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Découvrez l'applique d'extérieur LED anthracite CUBE 2x5W 4000K IP54 : L'Applique Murale IP54 Open LED 2x5W 4000K Anthracite est une solution polyvalente et efficace qui offre un éclairage optimal aussi bien pour les espaces intérieurs que extérieurs. Avec son indice de protection IP54, cette applique murale est étanche, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces extérieurs exposés à des conditions climatiques défavorables. Voici ses principales caractéristiques : Régulation du faisceau lumineux : Cette applique murale LED est particulièrement polyvalente grâce à ses deux sources lumineuses et aux languettes rabattables à l'intérieur, qui permettent de réguler la lumière. faisceau selon vos préférences. Cela vous permet de créer différents environnements dans vos espaces avec un confort optique élevé. Technologie pour réduire le scintillement : Il intègre une technologie pour réduire le scintillement de la lumière (scintillement), qui garantit une luminosité constante et constante. un éclairage confortable pour éviter la fatigue visuelle. Puissance et efficacité : Avec une puissance totale de 10W (5W par source lumineuse) et un flux lumineux de 700 lumens, cette applique murale fournit un et un éclairage adéquat pour éclairer efficacement vos espaces. Choix de finitions et de nuances de lumière : Ce modèle est disponible en deux finitions : blanc texturé et gris anthracite, vous permettant de sélectionner celle qui correspond le mieux à votre décoration. De plus, il offre deux tons de lumière au choix entre une lumière neutre ou une lumière chaude, vous offrant ainsi la flexibilité de créer l'atmosphère souhaitée.

Caractéristiques

Classe d’appliance	Catégorie I
Fréquence	50hz, 60hz
Angle d'ouverture	120
Couleur	anthracite
Cri (Ra)	80
EAN	8435197486337
Activée (on/OFF)	25000
Fabricant	Cristalrecord
Protection	IP54
Type de lampe	LED COB
Température de couleur	4000
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 14 octobre 2026