Fiche produit



Horloge analogique 24 heures CRONO QRD Orbis 050623

Marque: ORBIS

Référence: ORBIS OB050623

Interrupteur heures analogique journal pour montage en saillie, trascuadro ou profil symétrique **Orbis Chrono-QRD**

Voir le produit en ligne

Description

Interrupteur heures analogique HORLOGE de 24 heures QRD Orbis 050623 Caractéristiques:

- Modèles avec des sphères, quotidien, hebdomadaire ou les minutes, et les sphères combiné
- Les Contacts de commutation libre de potentiel
- Modèles avec ou sans réserve de marche
- Panneau d'Installation (72 x 72 mm), rail DIN et de la surface
- Les modèles à double cadran avec double contact inverseur
- Connexions Faston pour trascuadro

Caractéristiques techniques: Tension nominale 230 Vc.. Fréquence nominale 2x10: 50 - 60 Hz Puissance de rupture 16 (4) A/250 Vc.. Réserve Plus de 100 heures Engrenages de précision ± 1 s/jour à 23 ºC La consommation propre 0,8 W Les charges maximales recommandées Les lampes à incandescence: 3000 W
Fluorescent: 500va
Halogènes basse tension: 2250 VA
Halogènes (230 V AC): 3000 W
Les lampes basse consommation: 500 VA Type de contact D, QRD, QRS, et M: Commutation
QRDD, QRSD: Double commutation Type de programme Journal La température de l'opération -10 ºC à +50 ºC Classe de protection II mont, droite Degré de protection IP 20 selon en 60529 Montage Surface, trascuadro (connexions Faston) ou
Sur rail DIN

Caractéristiques

Courant nominal (A)	16
EAN	8426709000868
Fabricant	Orbis
Tension nominale (V)	230V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 22 novembre 2026