

Fiche produit

Joint d'étanchéité pour valve clic-clac, LOGUI

Marque: LOGUI

Référence: GIB 002515



Caoutchouc spécialisé pour une étanchéité optimale des valves clic-clac, contribuant ainsi à des performances optimales et à une durabilité accrue du système. Sa fabrication avec des matériaux de haute qualité assure un ajustement précis, le rendant ainsi adapté aux environnements exigeants nécessitant une fiabilité et une efficacité élevées.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le joint en caoutchouc pour clapet clic-clac est un composant essentiel conçu pour assurer l'étanchéité des systèmes d'évacuation. Ce produit est indispensable au bon fonctionnement des clapets clic-clac, empêchant toute fuite d'eau lorsque le clapet est fermé. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce caoutchouc offre durabilité et résistance à l'usure, garantissant des performances optimales au fil du temps.

- **Matériau :** Caoutchouc robuste, conçu pour résister à une utilisation continue et à l'exposition à l'eau.
- **Compatibilité :** Compatible avec la plupart des vannes clic-clac standard du marché.
- **Diamètre :** Conçu pour s'adapter aux vannes d'un diamètre spécifique, garantissant un ajustement précis.
- **Résistance à la température :** Capable de supporter des températures extrêmes, chaudes et froides, sans perdre sa forme ni sa fonctionnalité.
- **Installation facile :** S'installe facilement sans outils spécialisés.
- **Durabilité :** Offre une longue durée de vie grâce à sa résistance à l'usure et à la déformation.
- **Couleur :** Disponible en noir, permettant une intégration discrète dans tout système de drainage.

Caractéristiques

EAN	8432453025156
Matériel	Goma

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 5 octobre 2026