

Fiche produit

Régulateur de butane à pression variable, MONFA

Marque: MONFA

Référence: GIB 001595

Ce régulateur de pression variable est conçu pour les applications butane et propane, garantissant un débit de 2,5 kg/h. Son raccord d'entrée est conforme à la norme UNE EN 12864, garantissant des performances optimales dans les systèmes de collecte de bouteilles et les équipements industriels.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le régulateur de butane à pression variable, modèle RPV, est conçu pour fournir un contrôle précis et sûr dans les systèmes utilisant du gaz butane ou propane. Cet appareil est adapté aux applications industrielles qui nécessitent une gestion efficace du flux de gaz, garantissant des performances optimales dans diverses conditions de fonctionnement.

- **Modèle : RPV**
- **Raccord d'entrée : vanne de 35 mm selon la norme UNE EN 12864, figure G.56**
- **Raccord de sortie : filetage à gauche 21,8 selon la norme UNE 60408, figure H.2**
- **Plage de pression : 0-2 bar/0-3 bar**
- **Débit garanti : 2,5 kg/h**
- **Type de gaz : Butane/Propane**
- **Certification : UNE EN 12864, marque N**

Caractéristiques

EAN

8432453015959

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 18 octobre 2026