

Fiche produit

Interrupteur crépusculaire Orbis Orbilux OB132012

Marque: ORBIS

Référence: ORBIS OB132012



Idéal pour l'éclairage des vitrines, des portes, de la signalisation, des enseignes au néon, etc

Sur la surface de montage sur le mur ou sur un personnel au moyen de brides.

Un Simple contact avec de potentiels, de 5 à 200 lux.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Interrupteur crépusculaire Orbis Orbilux OB132012

Interrupteur crépusculaire pour l'opération facile et diverses possibilités d'installation.

Design Compact et le règlement de l'extérieur de l'ordinateur.

Bouton de Test pour vérifier les connexions et le bon fonctionnement des lampes.

Délai d'activation pour éviter activée ou désactivée ou non.

Contact simple N/O

LED témoin de fonctionnement.

Montage: surface mur ou sur un poteau au moyen d'une bride.

Tension d'alimentation: 120 ou 230 V ac (± 10), 50-60 Hz

Puissance de rupture: de 16 À 250 V ac

Sensibilité: de 5 à 200 lux

Délai d'action:30 secondes

Température de fonctionnement:-25 °C à +60 °C

Degré de protection:IP 55 selon en 60529

Charges maximales

Les lampes à incandescence:3000 W

Fluorescent:1000 VA

Halogènes basse tension:2000 VA

Halogènes (230 V AC):3000 W

Les lampes basse consommation:400 VA

Lampes led:90 VA

Caractéristiques

EAN	8426709100872
Fabricant	Orbis
Protection	IP55
Tension nominale (V)	230V
Type d'installation	Surface

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 18 octobre 2026