

Fiche produit

Forets hélicoïdaux auto-centreurs RUKO HSS Ø 3,6 mm - Lot de 10

Marque: Ruko

Référence: TUR 214036



Lot de 10 forets hélicoïdaux en acier rapide DIN 338 type N, fraisés et rectifiés avec autocentrage (Ø 3,6 mm). Conçus pour le perçage, ils offrent une concentricité et une précision élevées, idéales pour l'acier, la fonte et les alliages. Sens de coupe à droite et surface brillante.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le coffret de forets hélicoïdaux Ruko-214036 comprend 10 forets de haute précision conçus pour offrir des performances exceptionnelles sur une grande variété de matériaux. Fabriqués selon la norme DIN 338, ces forets fraisés et rectifiés sont dotés d'une conception auto-centrante qui garantit une concentricité et une précision de rotation élevées, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels et les bricoleurs. La géométrie du foret comprend une pointe conique à pointe fendue, conforme à la norme DIN 1412 C, qui facilite la pénétration dans le matériau et réduit le risque de glissement. Avec un angle de coupe de 118 degrés et un angle d'hélice de 20 à 30 degrés, ces forets sont optimisés pour une coupe efficace et nette. Leur surface brillante améliore non seulement leur durabilité, mais minimise également la friction lors de leur utilisation. Diamètre : Ø 3,6 mm. Tolérance de diamètre : h8. Sens de coupe : à droite. Applications : acier, acier moulé allié et non allié (jusqu'à 900 N/mm²). Compatible avec la fonte grise, malléable et nodulaire. Utilisable sur le fer fritté, le maillechort et la fonte à graphite sphéroïdal. Idéal pour les alliages d'aluminium, le bronze et le laiton. Haute concentricité et précision de rotation. Surface brillante pour une friction réduite. Conception auto-centrante pour une utilisation facile.

Caractéristiques

Haute	2,00
Largeur	2,00
EAN	4007140021274
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,0400
Profondeur	7,50

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 16 octobre 2026