

## Fiche produit

## Forets hélicoïdaux auto-centreurs RUKO HSS (Ø 4,6 mm) - Lot de 10

Marque: Ruko

Référence: TUR 214046



Lot de 10 forets hélicoïdaux en acier rapide DIN 338 type N, fraisés et rectifiés, à centrage automatique (Ø 4,6 mm). Conçus pour le perçage de l'acier, de la fonte et des alliages, ils offrent une concentricité élevée, une grande précision de rotation et une coupe efficace dans divers matériaux.

[Voir le produit en ligne](#)

### Description

Le coffret de forets hélicoïdaux Ruko-214046 comprend 10 forets de haute précision conçus pour offrir des performances exceptionnelles sur une grande variété de matériaux. Fabriqués selon la norme DIN 338, ces forets fraisés et rectifiés sont dotés d'une conception auto-centrante qui garantit une concentricité et une précision de rotation élevées, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels et les bricoleurs. La géométrie du foret comprend une pointe conique à pointe fendue, conforme à la norme DIN 1412 C, qui facilite la pénétration dans le matériau et réduit le risque de glissement. Avec un angle de coupe de 118 degrés et un angle d'hélice de 20 à 30 degrés, ces forets sont optimisés pour une coupe efficace et nette. Leur surface brillante améliore non seulement leur durabilité, mais minimise également la friction lors de leur utilisation. Diamètre : Ø 4,6 mm. Tolérance de diamètre : h8. Sens de coupe : à droite. Applications : acier, acier moulé allié et non allié (jusqu'à 900 N/mm<sup>2</sup>). Compatible avec la fonte grise, la fonte malléable et la fonte ductile. Utilisable sur le fer fritté, le maillechort et la fonte à graphite sphéroïdal. Idéal pour les alliages d'aluminium, le bronze et le laiton. Haute concentricité et précision de rotation. Surface brillante pour une friction réduite. Conception auto-centrante pour une utilisation facile.

### Caractéristiques

|            |               |
|------------|---------------|
| Haute      | 2,00          |
| Largeur    | 2,00          |
| EAN        | 4007140021380 |
| Fabricant  | Ruko          |
| Poids (kg) | 0,1000        |
| Profondeur | 8,00          |

---

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 17 septembre 2026