

Fiche produit

Forets hélicoïdaux auto-centreurs RUKO HSS Ø 7,7 mm - Lot de 10

Marque: Ruko

Référence: TUR 214077



Lot de 10 forets hélicoïdaux en acier rapide DIN 338 type N, fraisés et rectifiés, à centrage automatique (Ø 7,7 mm). Conçus pour le perçage de l'acier, de la fonte et des alliages, ils offrent une concentricité élevée, une grande précision de rotation et une coupe efficace dans divers matériaux.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le coffret de forets hélicoïdaux Ruko-214077 comprend 10 forets de haute précision conçus pour offrir des performances exceptionnelles sur une grande variété de matériaux. Fabriqués selon la norme DIN 338, ces forets HSS fraisés et rectifiés sont dotés d'un système d'auto-centrage qui garantit un perçage précis et efficace. Leur construction assure une concentricité et une précision de rotation élevées, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels et les bricoleurs. Le foret possède une pointe conique à affûtage fendu, conforme à la norme DIN 1412 C, qui facilite la pénétration dans le matériau et réduit le risque de glissement. Avec un angle de coupe de 118 degrés et un angle d'hélice de 20 à 30 degrés, ces forets sont optimisés pour une coupe efficace et rapide. Leur surface brillante améliore la durabilité et minimise la friction lors de leur utilisation. Diamètre : Ø 7,7 mm. Tolérance : h8. Sens de coupe : à droite. Applications : acier, acier moulé, fonte grise, fonte malléable, fonte ductile, moulage sous pression. Matériaux compatibles : fer fritté, maillechort, fonte graphite, alliages d'aluminium, bronze et laiton. Résistance maximale du matériau : jusqu'à 900 N/mm². Concentration et précision de rotation élevées. Conception auto-centrante. Surface brillante pour une friction réduite. Idéal pour tous types de forets.

Caractéristiques

Haute	4,00
Largeur	4,00
EAN	4007140021724
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,3000
Profondeur	12,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 15 octobre 2026