

Fiche produit

Forets hélicoïdaux auto-centreurs RUKO HSS Ø 9,7 mm - Lot de 10

Marque: Ruko

Référence: TUR 214097



Lot de 10 forets hélicoïdaux en acier rapide DIN 338 type N, fraisés et rectifiés, à centrage automatique (Ø 9,7 mm). Conçus pour le perçage de l'acier et des alliages, ils offrent une concentricité élevée, une grande précision de rotation et une coupe efficace dans divers matériaux.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le coffret de forets hélicoïdaux Ruko-214097 est un ensemble de 10 forets de haute précision conçus pour offrir des performances exceptionnelles sur une grande variété de matériaux. Fabriqués selon la norme DIN 338 type N, ces forets fraisés et rectifiés garantissent une concentricité et une précision de rotation élevées, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels et les bricoleurs. Leur conception inclut une pointe conique à amorce fendue, conforme à la norme DIN 1412 C, qui facilite la pénétration dans le matériau et réduit le dérapage initial. Avec un angle de coupe de 118 degrés et un angle d'hélice de 20 à 30 degrés, ces forets sont optimisés pour une coupe efficace et nette. La surface brillante améliore non seulement la durabilité, mais minimise également la friction lors de l'utilisation. Ces forets sont conçus pour une coupe à droite, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'applications dans les industries de la métallurgie et de la construction.

- Diamètre : Ø 9,7 mm
- Tolérance de diamètre : h8
- Matériaux compatibles : acier, acier moulé, fonte grise, fonte malléable, fonte ductile, fonte moulée sous pression, fer fritté, maillechort, fonte à graphite sphéroïdal, alliages d'aluminium, bronze et laiton
- Résistance maximale du matériau : jusqu'à 900 N/mm²
- Angle de coupe : 118 degrés
- Angle d'hélice : 20-30 degrés
- Surface : brillante
- Sens de coupe : à droite
- Type : hélicoïdal, DIN 338 type N
- Conditionnement : 10 unités

Caractéristiques

Haute	4,00
Largeur	4,00
EAN	4007140021939
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,5000
Profondeur	14,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 1 octobre 2026