

Fiche produit

Forets hélicoïdaux auto-centreurs RUKO HSS Ø 12,1 mm - Lot de 5

Marque: Ruko

Référence: TUR 214121



Lot de 5 forets hélicoïdaux en acier rapide DIN 338 type N, fraisés et rectifiés, à centrage automatique (Ø 12,1 mm). Conçus pour le perçage de l'acier et d'autres matériaux, ils offrent une concentricité élevée, une grande précision de rotation et une coupe efficace grâce à leur forme conique.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le coffret de forets hélicoïdaux Ruko-214121 est un ensemble de 5 forets de haute précision conçus pour offrir des performances exceptionnelles sur une grande variété de matériaux. Fabriqués selon la norme DIN 338, ces forets fraisés et rectifiés sont dotés d'une conception auto-centrante qui garantit une concentricité et une précision de rotation élevées, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels et les bricoleurs. La géométrie du foret comprend une pointe conique rectifiée avec une pointe fendue conforme à la norme DIN 1412 C, ce qui facilite la pénétration dans le matériau et réduit le risque de glissement. Avec un angle de coupe de 118 degrés et un angle d'hélice de 20 à 30 degrés, ces forets sont optimisés pour une coupe efficace et nette. Leur surface brillante améliore non seulement leur durabilité, mais minimise également la friction lors de leur utilisation. Diamètre : Ø 12,1 mm Tolérance : h8 Sens de coupe à droite Applications : Acier, acier moulé allié et non allié (jusqu'à 900 N/mm²) Compatible avec la fonte grise, malléable et nodulaire Utilisation sur le fer fritté, le maillechort et la fonte à graphite sphéroïdal Idéal pour les alliages d'aluminium, le bronze et le laiton Concentration et précision de rotation élevées Surface brillante pour une friction réduite Conception auto-centrante pour une utilisation facile

Caractéristiques

Haute	4,00
Largeur	4,00
EAN	4007140022189
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,4500
Profondeur	15,50

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 14 septembre 2026