

Fiche produit

Foret hélicoïdal rectifié RUKO HSS Ø 17 mm, type N, DIN 338, queue réduite.

Marque: Ruko

Référence: TUR 2004170



Foret hélicoïdal rectifié en acier rapide DIN 338 type N à queue réduite (Ø 17,0 mm). Conçu pour le perçage, il offre une concentricité et une précision élevées. Idéal pour l'acier, la fonte et les alliages. Conditionné dans un coffret en plastique translucide avec étiquette bleue.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le foret hélicoïdal Ruko-2004170 est un outil haute performance conçu pour offrir des performances exceptionnelles dans une grande variété de matériaux. Sa construction en acier rapide (HSS) garantit une durabilité et une résistance supérieures, tandis que sa queue réduite permet une utilisation efficace avec différents types de forets. Ce foret se caractérise par une concentricité et une précision de rotation élevées, pour des trous nets et précis. L'affûtage conique à pointe fendue, conforme à la norme DIN 1412 C, facilite la pénétration dans le matériau, minimisant le glissement et l'usure. Avec un angle de coupe de 118° et un angle d'hélice de 20 à 30°, ce foret est optimisé pour le perçage à droite, améliorant ainsi la productivité. Sa surface brillante offre non seulement une finition esthétique, mais réduit également la friction lors de l'utilisation. Le foret Ruko-2004170 est idéal pour le perçage de l'acier et de l'acier moulé, ainsi que d'autres matériaux tels que la fonte grise, la fonte malléable, la fonte ductile et les alliages d'aluminium, entre autres. Diamètre : Ø 17,0 mm. Matériau : HSS (acier rapide). Conformité : DIN 338 type N. Pointe : Conique à pointe fendue (DIN 1412 C). Angle de coupe : 118°. Angle d'hélice : 20-30°. Tolérance : h8.

Surface : Brillante

Découpe : à droite

Boîtier : Plastique translucide avec étiquette à fond bleu

Caractéristiques

Hauteur	3,00
Largeur	3,00
SKU	4007140260116
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,2300

profondeur	21,00
------------	-------

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 17 septembre 2026