

Fiche produit

Foret de centrage double RUKO DIN 333 A HSS Ø 2,50 mm pour un perçage de précision.

Marque: Ruko

Référence: TUR 217025



Foret de centrage double en acier rapide DIN 333 A (Ø 2,50 mm) conçu pour le centrage des trous selon la norme DIN 332. Il présente un angle de centrage de 60°, un angle de dépouille de 120° et une tolérance h9. Coupe à droite pour une précision accrue.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le foret de centrage Ruko-217025 est un outil de haute précision conçu pour réaliser des trous de centrage conformes à la norme DIN 332, forme A. Fabriqué en acier rapide (HSS), ce foret offre une excellente durabilité et une grande résistance à l'usure, ce qui en fait un choix idéal pour les applications industrielles et d'atelier. Sa conception comprend un angle de centrage de 60° et un angle de dépouille de 120°, garantissant un amorçage de perçage précis et efficace. La tolérance h9 garantit un ajustement parfait même dans les applications les plus exigeantes, tandis que son tranchant à droite assure des performances optimales sur une grande variété de matériaux.

- **Modèle :** Ruko-217025
- **Type :** Foret de centrage double DIN 333 A
- **Matériau :** Acier rapide (HSS)
- **Diamètre :** Ø 2,50 mm
- **Angle de centrage :** 60°
- **Angle de coupe :** 120°
- **Tolérance :** h9
- **Coupe :** À droite
- **Application :** Perçage de trous de centrage selon DIN 332
- **Utilisation recommandée :** Industrielle et atelier

Caractéristiques

Haute	2,00
Largeur	2,00
EAN	4007140022516
Fabricant	Ruko

Poids (kg)	0,0100
Profondeur	6,50

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 8 octobre 2026