

Fiche produit

Foret hélicoïdal RUKO Ø 45 mm HSS à queue conique DIN 345 type N

Marque: Ruko

Référence: TUR 204450



Foret hélicoïdal haute performance Ruko-204450 à queue conique DIN 345 type N. Conçu pour le perçage de l'acier, de la fonte et des alliages. Caractéristiques : diamètre de 45 mm, angle de coupe de 118° et finition brillante. Livré dans un coffret en plastique translucide.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le foret hélicoïdal Ruko-204450 est un outil haute performance conçu pour répondre aux exigences de perçage d'une grande variété de matériaux. Doté d'une queue conique conforme à la norme DIN 345, ce foret est idéal pour les applications de perçage standard, offrant une résistance à la traction élevée et des performances exceptionnelles. Son angle de coupe de 118° et son angle d'hélice de 20 à 30° assurent une coupe efficace et précise, tandis que sa surface brillante facilite la pénétration et réduit la friction lors de l'utilisation. Ce foret convient au perçage de l'acier et de l'acier moulé, alliés ou non, avec une résistance à la traction allant jusqu'à 900 N/mm². Il est également efficace pour le perçage des fontes grises, malléables, nodulaires et sous pression, ainsi que du fer fritté, du maillechort, de la fonte à graphite sphéroïdal, des alliages d'aluminium, du bronze et du laiton. Diamètre : 45,00 mm. Type : Foret hélicoïdal à queue conique. Norme : DIN 345. Angle de coupe : 118°. Angle d'hélice : [à compléter]. 20-30°

Tolérance de diamètre : h8

Aspect de surface : Brillant

Sens de coupe : Droite

Matériaux compatibles : Acier, fontes, alliages d'aluminium, bronze et laiton

Présentation : Coffret en plastique translucide avec étiquette à fond bleu

Caractéristiques

Hauteur	4,50
Largeur	4,50
Code EAN	4007140016768
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	2,0500
Profondeur	35,90

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 29 octobre 2026