

Fiche produit

Foret hélicoïdal RUKO HSS-Co 5 Ø 14 mm à queue réduite et norme DIN 338 type N

Marque: Ruko

Référence: TUR 2005140



Foret hélicoïdal de haute précision Ruko, Ø 14 mm, en acier rapide HSS-Co 5. Idéal pour le perçage de l'acier et des alliages. Excellente concentricité, sens de coupe à droite et finition brillante. Livré dans un coffret en plastique translucide.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le foret hélicoïdal Ruko-2005140 est un outil haute performance conçu pour offrir des performances exceptionnelles sur une grande variété de matériaux. Fabriqué selon des normes de qualité strictes, ce foret convient à tous les types de perçage et se distingue par sa concentricité et sa précision de rotation élevées. Sa conception comprend une pointe conique à affûtage fendu, conforme à la norme DIN 1412 C, qui facilite un amorçage précis et réduit le risque de glissement. Avec un angle de coupe de 118° et un angle d'hélice de 20 à 30°, ce foret garantit une coupe efficace et nette. Le Ruko-2005140 est idéal pour le travail de l'acier et de l'acier moulé, alliés ou non, avec une résistance à la traction allant jusqu'à 900 N/mm². Il convient également à différents types de pièces moulées, notamment la fonte grise, malléable, nodulaire et sous pression, ainsi que le fer fritté, le maillechort, la fonte à graphite sphéroïdal, les alliages d'aluminium, le bronze et le laiton. Sa surface brillante et sa tolérance de diamètre h8 garantissent une finition de haute qualité pour chaque perçage.

- **Type** : Foret hélicoïdal DIN 338 Type N HSS-Co 5
- **Diamètre** : Ø 14,00 mm
- **Angle de coupe** : 118°
- **Angle d'hélice** : 20-30°
- **Tolérance de diamètre** : h8
- **Surface** : Brillante
- **Sens de coupe** : À droite
- **Applications** : Acier, fonte, alliages
- **Boîtier** : Plastique translucide avec étiquette à fond bleu

Caractéristiques

Haute	5,00
Largeur	5,00
EAN	4007140260253
Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,1300
Profondeur	16,50

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 16 septembre 2026