

Fiche produit

Foret hélicoïdal RUKO HSS-Co 5 Ø 16 mm type N à queue réduite DIN 338

Marque: Ruko

Référence: TUR 2005160



Foret hélicoïdal DIN 338 type N HSS-Co 5 à queue réduite, Ø 16,00 mm. Conçu pour le perçage, il offre une concentricité et une précision élevées. Idéal pour l'acier, la fonte et les alliages. Présenté dans un coffret en plastique translucide avec étiquette bleue.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le foret hélicoïdal Ruko-2005160 est un outil haute performance conçu pour offrir des résultats exceptionnels sur une grande variété de matériaux. Sa fabrication en acier rapide (HSS-Co 5) lui confère une durabilité et une résistance à l'usure supérieures. Ce foret est compatible avec tous types de perceuses et garantit une concentricité et une précision de rotation élevées, ce qui en fait un choix idéal pour les applications industrielles et de bricolage. L'affûtage conique à pointe fendue, conforme à la norme DIN 1412 C, facilite et précise l'amorçage du perçage, minimisant ainsi le glissement sur la surface du matériau.

- **Diamètre** : 16,00 mm
- **Angle de coupe** : 118°
- **Angle d'hélice** : 20-30°
- **Tolérance de diamètre** : h8
- **Aspect de surface** : Brillant
- **Sens de coupe** : À droite
- **Matériaux compatibles** : Acier, acier moulé, fonte grise, fonte malléable, fonte ductile, fonte moulée sous pression, fer fritté, maillechort, fonte graphite, alliages d'aluminium, bronze et laiton
- **Résistance maximale du matériau** : Jusqu'à 900 N/mm²
- **Présentation** : Boîtier en plastique translucide avec étiquette à fond bleu

Caractéristiques

Haute	5,00
Largeur	5,00
EAN	4007140260291

Fabricant	Ruko
Poids (kg)	0,1900
Profondeur	18,00

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 31 octobre 2026