Fiche produit



Mastic époxy bi-composant, 35 g

Marque: PEGATANKE

Référence: EDM 95973

Mastic époxy bi-composant de 35 g, facile à utiliser et à modeler. Après mélange, il réagit chimiquement et se solidifie en 20 minutes environ à la lumière du soleil. Applicable et durcissant sous l'eau, il est idéal pour le métal, la céramique, le plastique, la fibre de verre et le béton. Il résiste à une tension de 9 915 psi et à une température de 300 °C. Non fissuré, usinable et non conducteur, il offre une résistance chimique exceptionnelle aux solvants.

Voir le produit en ligne

Description

Le mastic époxy bi-composant de 35 g est une solution polyvalente et haute résistance conçue pour répondre à divers besoins de réparation et de reconstruction. Ce produit se caractérise par sa facilité d'application et sa malléabilité, permettant aux composants de former un solide dur comme la pierre en environ 20 minutes au soleil après mélange. Sa capacité à durcir sous l'eau le rend idéal pour une utilisation en milieu humide. Ce mastic est compatible avec une large gamme de matériaux, notamment le métal, la céramique, le plastique, la fibre de verre et le béton, ce qui le rend indispensable pour les applications industrielles et domestiques. Le mastic résiste à des contraintes allant jusqu'à 9 915 psi et à des pressions allant jusqu'à 350 psi, ainsi qu'à des températures allant jusqu'à 300 °C. Sa résistance à la rupture et son usinabilité le rendent idéal pour des réparations durables. De plus, il est non conducteur et présente une résistance chimique exceptionnelle aux solvants, ce qui en fait une option sûre et efficace pour la réparation de pièces de machines, de réservoirs de carburant, de tuyaux d'échappement, de fissures dans les tuyaux et le béton, ainsi que d'objets ménagers. Contenance : 35 g. Durcissement sous l'eau : Oui. Application : Verre, plastique, céramique, surfaces métalliques, etc. Résistance à la température : 300 °C. Caractéristiques : Soudage à froid. Type : Mastic époxy bi-composant. Caractéristiques : Malléable, forme une masse solide. Temps de séchage : Environ 20 minutes. soleil
Charge maximale : jusqu’à 9 915 psi de tension et 350 psi de pression. Caractéristiques : usinable, non conducteur.

Caractéristiques

EAN	7862117301035

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 4 novembre 2026