

Fiche produit

Mousse de polyuréthane 750 ml. Pour entrée de pistolet

Marque: WOLFPACK LINEA PROFESIONAL

Référence: AFT 14010162



La mousse polyuréthane Entry 750 ml pour pistolet à peinture est un produit polyvalent et performant, conçu pour la construction et l'isolation. Son format de 750 ml facilite l'application au pistolet et offre d'excellentes propriétés d'adhérence, d'étanchéité et de remplissage. Grâce à sa grande capacité d'expansion, elle peut quintupler de volume après durcissement, assurant ainsi une isolation thermique et acoustique optimale. Résistante à l'eau et aux produits chimiques, elle est idéale pour diverses installations et réparations.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

La mousse de polyuréthane Entry 750 ml pour pistolet à peinture est un produit conçu pour offrir des solutions efficaces dans les projets de construction et de réparation. Cette mousse de polyuréthane, d'une capacité de 750 ml, est spécialement formulée pour une utilisation avec des pistolets à peinture, permettant une application précise et contrôlée. Sa composition unique combine des propriétés d'adhérence, de fixation, d'étanchéité et de remplissage faciles, tout en offrant une imperméabilité et une excellente isolation thermique, acoustique et électrique. Grâce à sa grande capacité d'expansion, la mousse s'adapte à diverses applications, ce qui en fait le choix idéal pour la protection et l'isolation des systèmes de ventilation et de climatisation, ainsi que pour le remplissage des chambres à air, des enceintes, des traversées de tuyaux et des interstices dans les coques de bateaux. Elle est également utile pour la fixation de panneaux légers, de cadres et d'encadrements de portes et fenêtres.

Contenance : 750 ml. Application : pistolet à peinture. Grande capacité d'expansion (4 à 5 fois son volume initial). Résistante à l'eau et aux produits chimiques. Absorbe les vibrations et les mouvements entre les matériaux. Une fois durcie, elle peut être coupée, poncée et peinte. Idéale pour l'isolation thermique et acoustique. Compatible avec la plupart des matériaux de construction. Facile à appliquer et à manipuler.

Excellente étanchéité et fixation

Caractéristiques

Hauteur	0
Pourcentage	0
AN	8435450480959

Fabricant	AFT
Poids (kg)	0.001
Profondeur	0

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 22 octobre 2026