

Fiche produit



Module d'interface IFE 24 V CC avec télécommande et compatibilité Masterpact et Compact

Marque: SCHNEIDER

Référence: IMPO LV434001

L'interface Ethernet IFE permet la collecte de données en temps réel des disjoncteurs Masterpact, Compact et PowerPact. Elle offre des alarmes et des pré-alarmes pour la notification à distance, la commande à distance des disjoncteurs et une fonction de test intégrée, le tout avec une installation plug-and-play grâce à l'ULP.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

L'interface Ethernet IFE est un module d'interface conçu pour la collecte de données en temps réel provenant des disjoncteurs Masterpact, Compact et PowerPact. Ce dispositif permet la surveillance et le contrôle à distance des disjoncteurs, facilitant ainsi une gestion efficace de l'énergie dans les environnements industriels et commerciaux.

- Compatibilité avec Masterpact MTZ, NT, NW ; Compact NSX et NS630b...1600 ; PowerPact J, Multistandard, H et R. Connectivité via Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP et SNMP. Serveur web HTTP intégré pour l'accès à distance. Montage par clip sur rail DIN 35 mm. Alimentation nominale 24 V CC, consommation 120 mA. Dimensions : 105 mm (hauteur) x 72 mm (largeur) x 71 mm (profondeur). Indice de protection IP4X en façade et résistance aux chocs de 1 000 m/s². Plage de température de fonctionnement : -20 à 70 °C ; plage de température de stockage : -40 à 85 °C. Certifications : GOST, cULus, FCC, CE.

Caractéristiques

EAN	3606481283139
Tension nominale (V)	24V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 septembre 2026