Fiche produit



# ELECTROPISTON MOD.700N-512/524 (V7-FSA)

Marque: FERMAX

Référence: FERMAX 1699

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite. TIPO N-512_INVERTIDO A 12/24Vdc: N-512(funcionamiento Invertido y activación a 12 o 24 Vdc): el abrepuertas se desbloquea automáticamente en el momento en que se le deja de alimentar a 12/24 Vdc. Electropistón de funcionamiento invertido ideado para instalaciones de seguridad, bancos y controles de accesos. La instalación de este tipo de electropistón es muy sencilla gracias a su armadura estrecha de 24,5mm que la hace idóneo para todo tipo de puertas y por tener idénticas dimensiones de armadura y placa frontal que le dotan de un carácter reversible. Permite ser alimentado tanto en 12Vdc como 24Vdc. Dispone de temporizadores y monitorizado. Mientras la puerta está cerrada recibe corriente y el bulón permanece corrido, al interrumpir la corriente el bulón se esconde. Cuando cerramos de nuevo el imán detecta la posición cerrado y activa el sensor del pistón accionándose el bulón y bloqueando otra vez la puerta. FUERZA DE RETENCIÓN = 2600lb (1200kg) DIMENSIONES: Largo: 125mm Ancho: 24,5mm Profundo: 35mm Tipo instalación: Embutir Requiere de una fuente estabilizada como la ref. 4813 12Vdc 2A.

**Voir le produit en ligne**

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Haute | 4,5 |
| Largeur | 21,5 |
| EAN | 8424299016993 |
| Profondeur | 10,5 |

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 28 novembre 2026