

Fiche produit



Mastic métallique sans styrène 250 g

Marque: CRC

Référence: EDM 24990

Mastic métallique sans styrène pour les réparations sur bois, métal et béton. Composition : 242 g de pâte + 8 g d'encolure, élasticité moyenne.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le mastic métallique sans styrène est un produit à deux composants conçu pour les réparations sur des surfaces en bois, métal et béton. Sa formule offre une excellente adhérence et une élasticité moyenne, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant flexibilité et résistance mécanique. Il est particulièrement utile dans les environnements industriels ou structurels où des réparations durables sont requises.

Caractéristiques techniques

- Poids total : 250 g
- Composition : 242 g de pâte + 8 g d'encolure
- Elasticité : moyenne

Sa polyvalence sur divers matériaux permet son utilisation dans plusieurs secteurs, allant des réparations structurelles au scellement des joints. Le mastic offre une bonne résistance chimique et mécanique après cure.

L'installation est simple : les deux composants sont mélangés dans la proportion appropriée puis appliqués sur la surface traitée. Il est recommandé de travailler dans un environnement dont la température se situe entre 10°C et 25°C pour obtenir de meilleurs résultats.

Caractéristiques

EAN	5412386069215
Fabricant	CRC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 28 octobre 2026