

Fiche produit

Électrodes Rutilé E6013 Ø3,25 mm CC/CA 163 ud

Marque: COFAN

Référence: COF 09005325



Électrodes E6013 à base de rutilé Ø3,25 mm pour soudage en position verticale et plane avec courant alternatif ou continu, conformes aux normes AWS A5.1 et EN ISO 2560-A, comprenant 163 unités par boîte.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Électrodes à base de rutilé E6013 avec un diamètre de 3,25 mm, conçus pour le soudage en position verticale et plane utilisant du courant alternatif ou continu (CC/CA). Ces électrodes respectent les normes AWS A5.1 et EN ISO 2560-A, offrant une haute résistance et durabilité dans les applications industrielles et constructives. Leur composition à base de rutilé permet un soudage propre et efficace, idéal pour les réparations structurelles et les montages exigeants.

Caractéristiques techniques

- Diamètre : 3,25 mm
- Type de courant : CC/CA
- Hauteur : 7,00 cm
- Largeur : 28,00 cm
- Profondeur : 36,00 cm

Leur conception facilite la manipulation dans diverses conditions de travail, offrant une bonne stabilité de l'arc et une déposition uniforme du métal fondu. Ils sont particulièrement utiles pour les travaux dans des environnements industriels où une résistance mécanique et une qualité de soudage sont requises.

Il est recommandé de les utiliser avec des équipements de soudage appropriés, en maintenant des conditions ambiantes contrôlées lors du stockage. Conservez-les dans un endroit sec et ventilé pour éviter tout dommage dû à l'humidité ou aux températures extrêmes pouvant compromettre leurs performances.

Caractéristiques

Haute	7.00
Diamètre	3.25 mm
EAN	8445187204865
Profondeur	36.00
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 10 octobre 2026