

Fiche produit

Flex inoxydable 25 cm

Marque: SCOA

Référence: SCO 20920

ACC.LATON ROSCA EXTERIOR PARA POLIETILENO

COD: 20918 ACC.LATON R/EXT.CODO ROSCA MACHO=20-1/2" PARA POLIETILENO=ALRECRM2012
COD: 20919 ACC.LATON R/EXT.CODO ROSCA MACHO=25-3/4" PARA POLIETILENO=ALRECRM2534
COD: 20920 ACC.LATON R/EXT.CODO ROSCA MACHO=32-1" PARA POLIETILENO=ALRECRM321

CODO
ROSCA
MACHO

Referencia	Diametro	Un./bolsa	Un./caja
ALRECRM2012	20-1/2"	10	120
ALRECRM2534	25-3/4"	10	110
ALRECRM321	32-1"	5	60

Accessoire de raccord pour tuyaux en polyéthylène, avec coude fileté mâle de 32 mm, idéal pour les systèmes de distribution d'eau. Compatible avec des diamètres de 16 à 32 mm et résistant aux pressions jusqu'à 10 bar.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le flex inoxydable de 25 cm est un accessoire de raccord conçu pour les systèmes de tuyaux en polyéthylène, idéal pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une solution résistante et durable. Sa construction en laiton garantit une haute résistance mécanique et une capacité à supporter des pressions élevées jusqu'à 10 bar, ce qui le rend adapté aux installations d'eau et de gaz.

Caractéristiques techniques

- Diamètre : 32 mm
- Filetage : Mâle
- Matériau : Laiton
- Compatibilité : Tuyaux en polyéthylène avec diamètres de 16 à 32 mm

Son design permet une connexion sécurisée et précise dans les réseaux nécessitant une transmission efficace de fluides. Il est particulièrement utile dans les environnements sujet à la corrosion, car il offre durabilité et entretien simple.

Cet accessoire facilite l'installation dans les systèmes de distribution d'eau ou de gaz, permettant de relier facilement différents éléments du système. Il est recommandé pour les installations industrielles ou commerciales nécessitant des raccords robustes et fiables.

Caractéristiques

Diamètre	32 mm
EAN	8435210761533
Long	25
Matériel	Latón

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 octobre 2026