

Fiche produit

Échelle automatique modulaire T-16G 230V garage

Marque: ORBIS

Référence: ORBIS OB060100



Automatique escalier modulaire T-16G 230V pour les garages avec libération-retard de 3 à 30 minutes. Interrupteur d'intensité nominale 10 A CA, compatible avec des lampes à incandescence jusqu'à 2000W et fluorescentes 800VA.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

L'escalier automatique modulaire T-16G 230V est un dispositif mécanique de commutation conçu pour automatiser l'éclairage dans des garages et des espaces similaires, fonctionnant par un système de libération-report configurable.

Caractéristiques techniques

- Tension de contrôle: 230 V CA (50..60 Hz).
- Intensité nominale de l'interrupteur: 10 A.
- Pouvoir de rupture: 10 A à 230 V av. n. è.
- Libération-retrait: 3 à 30 minutes.
- Profondeur constructive: 59 mm.
- Largeur en modules: 1 unité.
- Système de câblage: Configuration de 3 et 4 câbles.
- Méthode de montage: Carril DIN.
- N° contacts normalement ouverts: 1.

Ce dispositif permet de gérer des charges électriques spécifiques, supportant jusqu'à 2000 W dans des lampes incandescentes, 800 VA dans des fluorescents et 100 VA dans des LEDs, assurant un fonctionnement sûr et efficace.

L'installation est simple par voie DIN, exigeant une configuration de câblage standard de trois ou quatre fils selon le schéma électrique de l'utilisateur.

Caractéristiques

Courant nominal (A)	10
EAN	8426709001179
Fabricant	Orbis
L'intensité	10 A.
Puissance (W)	2000
Profondeur	59 mm.
Tension nominale (V)	230 V CA (50...60 Hz).
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 25 octobre 2026