Fiche produit



Downlight LED Surface Rond 24W CCT Polycarbonate

Marque: ALFA

Référence: ALFA 28405

Downlight LED de surface rond de 24W en polycarbonate résistant avec un diamètre de 289 mm et une classe énergétique E. Intègre un sélecteur CCT pour ajuster la température de couleur entre froid, neutre et chaud, offrant un démarrage électronique instantané et une performance certifiée jusqu'à 25 000 heures.

Voir le produit en ligne

Description

Le Downlight LED Surface Rond de 24W CCT en Polycarbonate est un luminaire à haute efficacité énergétique conçu pour l'intégration esthétique et fonctionnelle dans les plafonds plats. Sa technologie d'émetteur diode garantit une répartition uniforme, optimisant la performance visuelle dans les environnements commerciaux et résidentiels avec une finition blanche propre.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 24W
- Diamètre : Ø289mm
- Matériaux : Polycarbonate de grande résistance
- Technologie : Sélecteur CCT (froid, neutre, chaud)
- Démarrage : Électronique instantané
- Économie d'énergie : 90%
- Classe énergétique : E
- Durée de vie : Jusqu'à 25 000 heures

La polyvalence du dispositif permet d'adapter l'atmosphère lumineuse selon les besoins de l'environnement grâce à l'ajustement de la température de couleur. Sa construction robuste assure une durabilité face aux conditions d'utilisation intensive, maintenant l'intégrité structurelle et esthétique au fil du temps sans dégradation prématurée.

L'installation est simple et rapide, ne nécessitant qu'une connexion électrique standard et un montage direct sur la surface. Le démarrage électronique instantané élimine les temps d'attente, fournissant une illumination immédiate lors de l'actionnement de l'interrupteur, ce qui est idéal pour les zones de passage ou les espaces exigeant une présence lumineuse constante sans retards opérationnels.

Caractéristiques

Angle d'ouverture	180º
Classification énergétique	E
Couleur	Blanc
Diamètre d'encastrement (mm)	289
Pilote inclus	Oui
EAN	8425160284053
Lumens (lm)	2640
Matériel	Policarbonato
Poids (kg)	0.474
Protection	IP20
Tension nominale (V)	230V
Forme	Ronde

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 5 novembre 2026