

Fiche produit

Système de régulation constante DALI en surface

Marque: DINUY

Référence: DINUY RE DMS DA4



Ce système automatique de régulation DALI maintient un niveau d'éclairage minimum de 500 lux en compensant la lumière naturelle en temps réel. Il intègre un capteur PIR pour la détection de mouvement et offre deux modes de fonctionnement : automatique avec détection ou uniquement régulation. Préconfiguré pour les bureaux standards, il permet d'ajuster le niveau minimum afin d'éviter les coupures totales.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le Système de régulation constante DALI en surface est un dispositif intelligent conçu pour optimiser la consommation énergétique dans les installations d'éclairage. Sa technologie avancée permet de maintenir automatiquement un niveau de luminosité minimum prédéfini, en compensant les variations de lumière naturelle au cours de la journée. Ce système s'intègre parfaitement dans des environnements corporatifs et éducatifs où l'efficacité énergétique est prioritaire.

Caractéristiques techniques

Tecnologie de régulation : DALI (Digital Addressable Lighting Interface)

Matériau : Plastique thermoplastique sans halogène

Degré de protection : IP20

Tension nominale : 230 V CA, 50...60 Hz

Puissance de commutation maximale : 3000 W

Courant de démarrage : 16 A

Dimensions : 118,5 x 118,5 x 45 mm

Diamètre de balayage horizontal : 360°

Portée maximale de détection : 40 m²

Portée de transmission frontale/laterale : 7 m

Diamètre de détection au sol : 7 m

Sensibilité et luminosité de réponse : réglables (100 lx)

Fonction Teach incluse pour l'ajustement des valeurs

Connexion : Bornier vissé avec entrée supplémentaire

Délais d'activation/désactivation : 0 s

Télécommande et fonctionnement à distance : oui

Ce système garantit une économie significative d'énergie en ajustant l'éclairage selon les besoins réels de l'espace, évitant ainsi le gaspillage dans les zones vides ou exposées à un excès de lumière naturelle. Sa capacité de broadcasting permet de gérer des groupes de luminaires efficacement sans nécessiter d'adressage individuel complexe. L'installation est simple grâce au montage en surface sur plafond ou plâtre, profitant de son design compact et léger.

Caractéristiques

Haute	11.85
Courant nominal (A)	16
Largeur	11.85
Sensibilité	100
EAN	8422447015539
Fabricant	DINUY
Matériel	Plástico
Mesures	11.85 x 11.85 x 4.5
Puissance (W)	3000
Profondeur	4.5
Protection	IP20
Tension nominale (V)	230 V CA, 50...60 Hz

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 septembre 2026