

Fiche produit

Antenne Série A6 UHF (C21-C48) pour DVB-T2 et UHD

Marque: TELEVES

Référence: TELEVES 140605

Antenne série A6 UHF couvrant les canaux C21 à C48, optimisée pour la réception DVB-T2 et UHD. Fabriquée en aluminium robuste, elle comprend un câble coaxial intégré de 5 mètres et un connecteur F mâle. Conception plate pour une installation discrète sur des façades ou des toits. Compatible avec les décodeurs G40DBI et les récepteurs numériques modernes.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

L'antenne série A6 UHF est un dispositif de captation de signal conçu spécifiquement pour la réception de la télévision numérique terrestre de deuxième génération (DVB-T2) et des formats de définition ultra haute UHD. Sa technologie optimisée permet une opération efficace dans la plage de fréquences C21 à C48, s'adaptant parfaitement aux environnements urbains et suburbains où la qualité de l'image est prioritaire. Cet équipement garantit une transmission stable et nette, éliminant les interférences courantes des systèmes analogiques obsolètes.

Caractéristiques techniques

- Plage de fréquences : C21 à C48 MHz
- Technologie de réception : DVB-T2 et UHD
- Matériau de construction : Structure renforcée pour la durabilité extérieure
- Connexions : Ports haute impédance pour un transfert de données maximal
- Protection environnementale : Conception étanche contre l'humidité et la poussière
- Alimentation : Système passif sans besoin de source externe constante

Grâce à son large spectre opérationnel, cette antenne offre des avantages significatifs en termes de qualité de l'image reçue. La technologie DVB-T2 permet de décoder des signaux complexes avec une haute fidélité, tandis que la plage étendue assure la capture de canaux lointains sans perte d'intensité. Sa robustesse physique protège les composants internes contre les conditions climatiques défavorables,

maintenant un rendement constant tout au long de l'année.

L'installation est simple et ne nécessite pas d'outils spécialisés. Elle se fixe directement sur des poteaux ou des murs en utilisant les points d'ancrage prédéfinis dans la structure. La connexion au récepteur se fait via des câbles coaxiaux standards, assurant une intégration immédiate avec tout système de télévision existant sans complications techniques supplémentaires.

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 14 octobre 2026