

Fiche produit

Supplément mural encastrable 250 mm I renforcé

Marque: TELEVES

Référence: TELEVES 2410



Support mur encastré renforcé de 250mm avec profil en U, conçu pour la fixation de mâts avec haute résistance à la corrosion. Fabriqué en acier galvanisé et scellé RPR, il offre deux distances de montage réglables et un troisième trou en option pour raccourcir.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le support mur encastré renforcé de 250mm est un élément structurel conçu pour fixer des mâts sur des murs, assurant une installation robuste et sûre. Fabriqué avec une technologie de profilage en U haute résistance, il permet des séparations maximales de 250mm entre les points d'ancrage, s'adaptant à divers besoins de montage dans des environnements industriels et extérieurs exigeants.

Caractéristiques techniques

- Longueur: 250mm avec deux distances de forage standard.
- Matériel: Acier à grande résistance mécanique.
- Traitement superficiel: Galvanisé en zinc + Scellage Réactif (RPR) dual.
- Profil structurel: Forme de "U" renforcée pour une rigidité maximale.
- Connexions: Inclut le troisième trou optionnel pour raccourcir la séparation entre les supports.
- Corrosion: Haute résistance grâce au traitement chimique avancé.

Grâce à sa construction en acier et à son double traitement, ce support offre une durabilité exceptionnelle face à l'humidité et à l'oxydation. La configuration d'installation en paires assure que le mât est fixé à deux points critiques, en distribuant les charges de manière optimale et en évitant les mouvements latéraux ou les vibrations indésirables pendant l'utilisation.

Pour l'installation, il est nécessaire d'effectuer un encas direct sur le mur, en veillant à ce que les trous correspondent à la structure porteuse. Il est recommandé de fixer les deux supports simultanément pour maintenir l'alignement parfait du mât. L'entretien est minimal, en se contentant d'inspecter

régulièrement les points d'ancrage et de nettoyer tout résidu de corrosion lorsqu'il est détecté dans des zones exposées.

Caractéristiques

EAN	8424450024102
Longueur	250m
Matériel	En acier
Type d'installation	Encastré

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 15 septembre 2026