

Fiche produit

Multiprise 4 prises 2P+T, 16A 250V~, Polycarbonate, Blanc

Marque: SOLERA

Référence: SOLERA 8004P



Multiprise à 4 prises 2P+T, 16A 250V~, puissance maximale 3680W. Fabriquée en polycarbonate résistant avec une température maximale de 850°C GWT. Système d'embornement pour mini-canaux de 7x12 à 12x12 mm et couvercle d'extraction rapide. Fixation par vis ou brides, avec passages de câbles en caoutchouc intégrés. Série ION couleur blanche.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

La multiprise à 4 prises 2P+T, 16A 250V~, appartient à la série ION et est conçue pour distribuer l'énergie électrique de manière sûre et efficace dans les environnements résidentiels et commerciaux. Sa technologie en polycarbonate garantit une haute résistance mécanique et thermique, permettant son utilisation continue dans des conditions exigeantes sans dégradation du matériau. Ce dispositif est essentiel pour connecter plusieurs appareils simultanément, évitant la surcharge des prises principales et facilitant la gestion du câblage dans les espaces ayant des besoins de puissance élevés.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale : 3680W
- Tension nominale : 250V~
- Intensité nominale : 16A
- Température maximale de fonctionnement : 850°C GWT
- Matériau de fabrication : Polycarbonate
- Couleur : Blanc
- Entrées pour mini-canal : 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12 mm
- Système de fixation : Vis à paroi et brides à tubes
- Inclut des passages de câbles en caoutchouc
- Couvercle d'extraction rapide et simple

Grâce à sa capacité de 3680W et à sa construction en polycarbonate, cette multiprise offre une dissipation thermique optimale même avec des charges intensives prolongées. Le système d'embornement à accès facile permet un entretien rapide, tandis que les entrées polyvalentes pour mini-canaux facilitent l'intégration esthétique dans n'importe quel mur ou structure métallique sans complications supplémentaires.

L'installation est directe via les orifices prédéfinis pour les vis sur le mur ou via des brides pour la fixation aux tubes de canalisation électrique. Il est recommandé d'utiliser les passages de câbles en caoutchouc inclus pour protéger le câblage et assurer une connexion hermétique qui prévient l'entrée de poussière ou d'humidité, garantissant ainsi la sécurité du système électrique complet.

Caractéristiques

Haute	7
Largeur	12
Couleur	Blanc
EAN	8423220250208
Matériel	Polycarbonato
Mesures	7 x 12
Tension nominale (V)	250V~

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 12 octobre 2026