

Fiche produit

Driver Lifud 220-240 V CC 40 W sans clignotement

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-GIF040ES-1050H



Driver Lifud avec sortie réglée de 20-42V DC, puissance maximale de 42W, compatible avec l'alimentation AC 100-277V. Conçu pour fonctionner dans des plages de température de -30°C à +50°C, avec facteur de puissance 0.9 et protection IP20. Il comprend la protection contre la surtension (4 bars), la surcharge et le court-circuit.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Driver Lifud avec sortie 220-240V DC 40W, conçu pour les applications d'éclairage led sans clignotement. Compatible avec des tensions d'entrée de 100-277V AC, il offre une sortie stable de 20-42V DC et un courant de 1050 mA. Sa conception compacte et son matériel PC le rendent adapté aux environnements industriels ou commerciaux avec des conditions de température extrêmes.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale: 42 W
- Température de travail: -30°C ~ +50°C
- Protection: IP20
- Protection contre la surtension: 4 Hz
- Protection contre la surchauffe: non
- Protection de surcharge: Oui
- Protection contre le court-circuit: Oui
- Alimentation: 100-277 V AC
- Départ: 20-42 V DC
- Intensité De Courant: 1050 mA
- Dimension: 98 x 40,5 x 25,5 mm
- Matériel: PC
- Facteur de puissance: 0,9

- Garantie: 5 ans

Caractéristiques

Fabricant	Lifud
Matériel	PC
Mesures	98X40,5X25,5H mm
Puissance maximale (W)	42 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	100-277 V

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 7 octobre 2026