

Fiche produit

Driver Lifud DALI/PUSH 20-42 V CC 21 W

Marque: Lifud

Référence: LEDME LF-ADD020-0500-42



Driver Lifud avec sortie réglable DALI/PUSH, puissance maximale 21 W, sortie 20-42 V CC, courant 350-500 mA. Alimentation 100-277 V AC, facteur de puissance 0,9. Protection IP20, résistance aux surtensions jusqu'à 4 kV. Fonctionne dans des plages de température de -30 °C à +50 °C. Conçu en matériau PC, avec protection contre les surcharges et les courts-circuits.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

Driver Lifud avec sortie réglable 20-42 V CC, puissance maximale de 21 W, conçu pour contrôler l'éclairage LED via le protocole DALI ou une commande push. Compatible avec une alimentation AC de 100-277 V, offre un facteur de puissance de 0,9 et un courant de sortie compris entre 350 et 500 mA. Son design en matériau PC et sa protection IP20 le rend adapté aux environnements intérieurs contrôlés.

Caractéristiques techniques

- Puissance maximale : 21 W
- Alimentation : 100-277 V AC
- Sortie : 20-42 V CC
- Courant de sortie : 350-500 mA
- Facteur de puissance : 0,9
- Réglable : DALI/PUSH
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ +50 °C
- Protection : IP20
- Protection contre les surtensions : 4 kV
- Protection contre les surcharges : Oui
- Protection contre les courts-circuits : Oui
- Protection contre la surchauffe : Non

- Matériau : PC
- Dimensions : 121,9 x 39,9 x 25 mm
- Garantie : 5 ans

Caractéristiques

Fabricant	Lifud
Matériel	PC
Puissance (W)	21 W
Protection	IP20
Réglable	Oui
Tension nominale (V)	100-277 V
Type actuel	AC

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 7 octobre 2026