

Fiche produit

**Balise LED Desan Encastrable
7W CCT IP65**

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM6166

La balise LED encastrable Desan de 7W intègre des diodes Epistar avec une luminance de 560 lumens et un rendement de 80 lm/W. Son boîtier en aluminium garantit une protection IP65 et une résistance IK8, fonctionnant entre -20°C et +45°C. Elle dispose d'un angle de faisceau de 120°, un indice CRI 80 et une durée de vie de 40000 heures avec une alimentation de 220-240V.

[Voir le produit en ligne](#)**Description**

La balise LED Desan encastrable de la marque M LEDME est un dispositif lumineux conçu pour offrir un éclairage efficace et durable dans les espaces nécessitant un contrôle de la température de couleur. Sa technologie intégrée garantit une performance optimale dans diverses conditions environnementales.

Caractéristiques techniques

- Marque : M LEDME
- Puissance : 7 W
- Source lumineuse : Epistar
- Luminosité : 560 lm
- Rendement : 80 lm/W
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle d'émission : 120°
- Durée de vie : 40.000 heures
- Protection : IP65
- Classe d'impact : IK8
- Classe d'isolation : I
- Alimentation : 220-240V AC
- Matériau : Aluminium

- CRI : 80
- Options CCT : 3 températures de couleur
- Dimensions : 165x105x65 mm
- Dimensions de découpe : 157x97 mm
- Inclus : Boîtier de montage
- Garantie : 3 ans

Grâce à sa construction en aluminium et à la protection IP65, cet équipement maintient son fonctionnement dans des environnements exigeants, assurant une durée de vie prolongée sans nécessiter de maintenance fréquente pendant des décennies.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie I
Cri (Ra)	80
EAN	8435579761663
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	560 lm
Matériel	Aluminio
Puissance (W)	7 W
Protection	IP65
Tension nominale (V)	220-240 V
Durée de vie estimée (h)	40000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 29 septembre 2026