

Fiche produit

Plafonnier LED Soft 24W Noir CCT, M LEDME

Marque: LEDME

Référence: LEDME LM8307



Plafonnier LED Soft de 24 W avec boîtier noir et contrôle CCT de la marque M LEDME. Intègre une source Sanan, offre 2160 lumens, un rendement de 90 lm/W, un angle de 120°, un CRI de 80, un facteur de puissance de 0,9, une durée de vie de 30 000 heures et une protection IP20.

[Voir le produit en ligne](#)

Description

Le plafonnier LED Soft de 24 W de la marque M LEDME est une solution d'éclairage efficace conçue pour fournir un éclairage uniforme et durable dans divers espaces intérieurs. Sa construction robuste et ses composants de haute qualité garantissent des performances optimales au fil du temps.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 24 W
- Source lumineuse : Sanan
- Luminosité : 2160 lumens
- Rendement lm : 90
- Température de fonctionnement : -20°C ~ +45°C
- Angle du faisceau : 120°
- Durée de vie : 30 000 heures
- Protection : IP20
- Ik : 6
- Classe d'isolation électrique : II
- Alimentation : 220-240 V CA
- Dimensions : 290x21H mm
- Matériau : PC
- CRI : 80
- Facteur de puissance : 0,9

- Garantie : 3 ans
- Température de couleur : 5 CCT

Grâce à son haut indice de rendu des couleurs et à son large angle d'émission, cet appareil offre une lumière claire et étendue qui améliore la visibilité générale sans générer de points aveugles. Son efficacité énergétique et sa longue durée de vie en font un choix économique pour l'entretien des installations.

L'installation se fait via un système en surface, s'adaptant aux plafonds plats ou faux. Il est essentiel de respecter les normes de sécurité électrique lors de la connexion au réseau 220-240 V CA et d'assurer un montage correct sur la surface désignée pour garantir sa stabilité et son fonctionnement sûr pendant les 3 ans de garantie.

Caractéristiques

Classe d'appliance	Catégorie II
Angle d'ouverture	120°
Couleur	Negre
Cri (Ra)	80
EAN	8435579783078
Fabricant	Ledme
Lumens (lm)	2160 lm
Matériel	PC
Mesures	290x21 mm
Puissance (W)	24 W
Protection	IP20
Tension nominale (V)	220-240 V
Type d'installation	Surface
Durée de vie estimée (h)	30000

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

[Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance](#)

Article téléchargé le 11 octobre 2026